

eridis**TOTAL**

OLIO COMBUSTIBILE BTZ				
Caratteristiche	Unità di misura	Metodo	Limiti di legge /norme	
			min	max
Acqua	% v/v	ISO 3733		(1.0) 1.5
Colore			regolamentare	
Contenuto di ceneri	% m/m	EN ISO 6245		0,20
Contenuto di zolfo	% m/m	UNI EN ISO 8754		1,00
Distillazione		ISO 3405		
evap. a 300 °C	% v/v			60
evap. a 350 °C	% v/v			<85
Massa volumica a 15 °C	kg/m ³	EN ISO 3675	(da riportare)	
Ni + V	mg/kg	EN 13131		180
PCB	mg/kg	EN 12766-2		<4
PCT	mg/kg	EN 12766-3		<10
Potere calorifico inferiore	MJ/kg	ASTM D4868	(40.6)	
Punto di infiammabilità	°C	EN ISO 2719	>65	
Punto di scorrimento	°C	ISO 3016		(40)
Residuo carbonioso	% m/m	UNI EN ISO 10370		15,0
Sedimenti	% m/m	ISO 3735		0,5
Viscosità a 50 °C	mm ² /s	EN ISO 3104	>91	(400)
Viscosità a 50 °C	°E		>12	(52.8)